

Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Wilo-Yonos PICO 30/1-8

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/cirkulyacionnyj_nasos_wilo_yonos_pico_30_1_8



Описание

Циркуляционный насос Wilo-Yonos PICO 30/1-8 - это высокоэффективный циркуляционный насос с мокрым ротором, резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором ЕС, устойчивым к токам блокировки, встроенным электронным регулированием мощности.

Особенности Wilo-Yonos PICO 30/1-8:

- Максимальный КПД за счет технологии ЕСМ
- Высокоэффективный насос специально для коттеджей и двухквартирных домов, а также для домов с двумя-шестью квартирами.
- Мин. потребляемая мощность всего 4 Вт
- Предварительно выбираемые виды регулировки для оптимального согласования нагрузки Δp -с (перепад давления постоянный), Δp -v (перепад давления переменный)
- Встроенная защита двигателя
- Светодиодный индикатор для настройки заданного значения и индикации текущей потребляемой мощности в ваттах
- Функция отвода воздуха из полости ротора

- Быстрое электроподключение с Wilo-Connector
- Гибкие возможности монтажа благодаря компактной конструкции
- Очень высокий пусковой крутящий момент для безопасного пуска

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	80
Высота напора	7.6 м
Максимальный напор	7.6 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	75 Вт
Номинальная мощность	56 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	4.8
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	пластики
Макс. рабочее давление	6 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	-10 — 110
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	плавная регулировка, автоматический режим работы, дисплей, панель управления
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Цвет	зеленый
Габаритный размер	93 × 180 × 127 мм
Монтажная длина	180 мм
Вес	2 кг
Диаметр выходного отверстия	1 ¼"

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.