

## Коммерческое предложение от 12.05.2025

Наименование товара: Напольный ИБП Kehua KR3310

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/napolnyj\\_ibp\\_kehua\\_kr3310](https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/napolnyj_ibp_kehua_kr3310)



### Характеристики

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Полная мощность                          | 10 кВА        |
| Активная мощность                        | 10 кВт        |
| Фазы на входе                            | 3 фазы        |
| Фазы на выходе                           | 3 фазы        |
| Форм-фактор                              | напольный     |
| Модель                                   | Kehua KR3310  |
| Номинальное входное напряжение           | 176           |
| Номинальный диапазон входного напряжения | 176-280 В     |
| Входной коэффициент мощности             | $\geq 0.99$   |
| Диапазон входной частоты                 | 40-70 Гц      |
| Номинальное выходное напряжение          | 220/230/240 В |

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Топология и форма выходного напряжения      | Двойное преобразование (On-Line)               |
| Форма выходного напряжения                  | Чистый синус                                   |
| Выходная частота                            | 50/60 Гц                                       |
| Выходной коэффициент мощности               | 1                                              |
| Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор) | 3:1                                            |
| Перегрузочная способность                   | 115 - 130 - 15 мин, 131-155 - 1 мин, свыше 155 |
| Наличие байпас                              | да                                             |
| Наличие встроенных аккумуляторов            | нет                                            |
| Ток заряда                                  | 4 А                                            |
| Интерфейсные порты                          | RS232 EPO сухие контакты                       |
| Аварийное отключение (EPO)                  | да                                             |
| Индикация                                   | Сенсорный дисплей                              |
| Температура эксплуатации                    | -5 - 40 °С                                     |
| Относительная влажность при эксплуатации    | 0-95%                                          |
| Высота над уровнем моря                     | 0 - 2000 м                                     |
| Уровень шума                                | меньше 55 дБ                                   |
| Габаритные размеры ИБП                      | 308×803×882 мм                                 |
| Масса                                       | 50 кг                                          |
| Страна происхождения                        | Китай                                          |
| Гарантия                                    | 2 года                                         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.