

Коммерческое предложение от 20.05.2025

Наименование товара: Купольная посудомоечная машина Silanos N1300 DOUBLE EVO2 HY-NRG

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kupolnye-posudomoechnye-mashiny/kupolnaya_posudomoechnaya_mashina_silanos_n1300_double_evo2_hy_nrg



Описание

Купольная посудомоечная машина **Silanos N1300 DOUBLE EVO2 HY-NRG** используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и другой посуды. Модель оснащена электронной панелью управления, цельнотянутым моечным баком с закругленными углами и двойными фильтрами и автоматическим запуском при закрытом куполе. Корпус, моечный бак и рукава выполнены из нержавеющей стали.

Комплектация:

- 2 кассеты для 18 тарелок
- 2 универсальные кассеты
- 2 вставки для приборов
- Шланг для подвода воды
- Шланг сливной
- Трубка для ополаскивающего средства

Особенности:

- Регулировка температуры, времени и статуса машины
- Моющий цикл для одновременного мытья тарелок и подносов оптимизирует рабочую нагрузку и позволяет сэкономить время
- Система HY-NRG с увеличенным давлением подачи воды
- Функция термостоп
- Система INTELLIWASH позволяет снизить эксплуатационные расходы
- Автоматический цикл самоочистки бака
- Контроль неисправностей машины
- Сохранение ежедневного количества циклов и на протяжении всего эксплуатационного срока
- Возможность установки столов

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
 - Общая: 120 / 60 / 40 / 14 кассет/ч
 - Моющая помпа: 503 л/мин.
 - Ополаскивающая помпа: 130 л/мин.
- Объем:
 - Моечный бак: 60 л
 - Бойлер: 24 л
- Расход воды за цикл:
 - 1 касета: 2,7 л
 - 2 касеты: 5,4 л
- Мощность:
 - Бойлер: 20 кВт
 - ТЭН моечного бака: 6 кВт
 - Моющая помпа: 2х 1,1 кВт
 - Ополаскивающая помпа: 2х 0,2 кВт
- Температуры мойки / полоскания: 55 / 82 °C
- Давление подаваемой воды: 200-400 кПа
- Жесткость подаваемой воды: 7-12 °dF

Опции (заказываются отдельно):

- Перильстатический дозатор моющего средства
- Конденсатор пара и рекуператор
- Встроенная помпа слива
- Встроенная осмос система (300 л/час)
- Встроенный смягчитель воды с автоматическим циклом регенерации и возможностью регулирования, в зависимости от жесткости воды
- Индикатор уровня соли
- Wi-Fi соединение

Производительность указана при подключении к воде с температурой 50 °С.

Рекомендуется использовать смягчитель воды при жесткости воды выше 12° dF.

Характеристики

Производительность по кассетам	от 14 до 120 шт./ч
Цикл мойки	60 / 120 / 180 / 480 сек.
Размер кассеты	500х500 мм
Напряжение	380 В
Мощность	22.2 кВт
Ширина	1181 мм
Глубина	796 мм
Высота	от 1500 до 1950 мм
Вес (с упаковкой)	170 кг
Страна производства	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.