

## Описание товара 22.07.2025

Наименование товара: Сплит-система низкотемпературная Rivacold STL012Z011

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split\\_sistema\\_nizkotemperaturnaya\\_rivacold\\_stl012z011](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split_sistema_nizkotemperaturnaya_rivacold_stl012z011)



### Описание

Низкотемпературная сплит-система **Rivacold STL012Z011** серии ST предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую горизонтальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

В комплект поставки входят подставки для установки на пол.

### **Особенности:**

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочно-напольный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique
- Агрегат заправлен фреоном

- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

#### **Дополнительные характеристики:**

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 1848 Вт
    - Объем камеры: 17,4 м<sup>3</sup>
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 1459 Вт
    - Объем камеры: 12,8 м<sup>3</sup>
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 1175 Вт
    - Объем камеры: 8,3 м<sup>3</sup>
- Температура окружающей среды: 32 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 1657 Вт
    - Объем камеры: 14,9 м<sup>3</sup>
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 1310 Вт
    - Объем камеры: 11 м<sup>3</sup>
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 1059 Вт
    - Объем камеры: 7,1 м<sup>3</sup>
- Температура окружающей среды: 43 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 1407 Вт
    - Объем камеры: 10,9 м<sup>3</sup>
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 1112 Вт
    - Объем камеры: 8 м<sup>3</sup>
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 906 Вт
    - Объем камеры: 5,3 м<sup>3</sup>
- Мощность компрессора: 1,15 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 2587 м<sup>3</sup>/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 300 мм
  - Габариты в упаковке: 1000x780x650 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 1230 м<sup>3</sup>/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм

- Длина выброса струи воздуха: 3,5 м
- Газовое расширение: ТРВ
- Тип оттайки: ТЭН
- Габариты в упаковке: 1240х460х270 мм
- Номинальный ток: 6,7 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 10 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 10 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 12 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °С

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

#### **Характеристики**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Тип                       | низкотемпературная |
| Температурный режим       | от -25 до -15 °С   |
| Холодопроизводительность  | от 722 до 1459 Вт  |
| Объем холодильной камеры  | от 3.3 до 10.6 м³  |
| Хладагент                 | R404               |
| Напряжение                | 220 В              |
| Потребляемая мощность     | 1.22 кВт           |
| Ширина внешнего блока     | 800 мм             |
| Глубина внешнего блока    | 560 мм             |
| Высота внешнего блока     | 460 мм             |
| Ширина внутреннего блока  | 1106 мм            |
| Глубина внутреннего блока | 433 мм             |
| Высота внутреннего блока  | 188 мм             |
| Вес общий (без упаковки)  | 88.5 кг            |
| Вес общий (с упаковкой)   | 107.5 кг           |
| Страна производства       | Италия             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.