

Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Сплит система Timberk AC TIM 12HDN S8R

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-timberk-ac-tim-12hdn-s8r>



Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/A
Мощность охлаждения	5000 Вт
Мощность обогрева	5200 Вт
Страна производителя	Швеция
Потребляемая мощность (охлаждение)	1740 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1410 Вт
Цвет	черный
Гарантийный срок	2 года

Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	37
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.76
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	900 x 292 x 215 мм
Габаритный размер (внешнего блока)	812 x 540 x 256 мм
Вес (внешний блок)	35 кг
Вес (внутренний блок)	11.5 кг
Wi-fi Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), режим осушения, авторестарт, таймер, самодиагностика
Расход воздуха, куб. м/ч	850
Воздухообмен, м3/час	400 — 600
Габаритный размер (декоративной панели)	650 x 650 x 30 мм
Тип блока	Внутренний
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.