

## Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Наружный блок мульти сплит-системы EcoStar KVS-3FM24ST/OUT Ray Multi DC Inverter

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/ ecostar kvs 3fm24st out ray multi dc inverter>



### Характеристики

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Площадь помещения                                       | 70 кв. м.            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Да                   |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Тип блока                                               | Наружный             |
| Мощность охлаждения                                     | 7.5 кВт              |
| Мощность обогрева                                       | 7.56 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 2.322 кВт            |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 2.037 кВт            |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A++                  |

|                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Максимальная длина трассы                              | 20 м                             |
| Гарантийный срок                                       | 2 года                           |
| Количество подключаемых внутренних блоков до           | 3                                |
| Модель кондиционера                                    | EcoStar Ray Multi DC<br>Inverter |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 67                               |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50                     |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.23                             |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.71                             |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 53                         |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -20 — 30                         |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                             |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 9.52                             |
| Перепад высот                                          | 10 м                             |
| Хладагент                                              | R 32                             |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 38 × 92 × 69.9 см                |
| Вес (внешний блок)                                     | 42 кг                            |
| Вес                                                    | 42 кг                            |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.