Описание товара ИБП INELT Intelligent 1500LT2

Описание

- Линейно-интерактивный ИБП Intelligent 1500LT2 предназначен для обеспечения длительного времени автономной работы компьютерной и бытовой техники, групп рабочих станций, телекоммуникационного оборудования. INELT Intelligent 1500LT2 отличается более высокой мощностью (1500ВА / 1050Вт), и более информативной светодиодной панелью управления с индикацией заряда батарей и уровня нагрузки. Две выходные евророзетки предоставляют больше возможностей по подключению оборудования.
- Порт RS-232 и программное обеспечение UPSILON 2000 позволяют обеспечивать мониторинг и свертку операционной системы компьютера. Как и младшие модели, ИБП Intelligent 1500LT2 имеет широкий диапазон входного напряжения без перехода на батареи и мощное зарядное устройство, позволяющее подключать батареи до 250-300Ач, но напряжение цепи постоянного тока составляет 36В, что уменьшает потери при работе от батарей и обеспечивает более длительную автономную работу. Защита:
- Компьютера Сервера Группы рабочих станций Телекоммуникационного оборудования Офисных АТС Особенности:
- Строго синусоидальное выходное напряжение в батарейном режиме Светодиодная панель управления с индикацией заряда батарей и уровня нагрузки “Холодный старт” Коммуникационный порт RS-232 2 выходных евророзетки для подключения оборудования

Характеристики

Время автономной работы	зависит от емкости аккумуляторов и мощности нагрузки.
Форма выходного сигнала	Чистая синусоида, типичный THD
Гарантия	2 года

Дисплей	Светодиодная индикация
Габариты, мм	150 x 220 x 390
Охлаждение	вентиляторы
Время переключения на батареи, мс	4
Выходная частота, Гц	50Гц ± 0,5% (батарейный режим
Выходное напряжение, В	230В
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи,В	145 - 275
Диапазон входных напряжений(предельный), В	145 - 275
КПД не менее, %	≥ 80% в инверторном режиме
Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч	100
Мощность, ВА	1500
Напряжение цепи постоянного тока, В	36
Перегрузочная способность	120 % - до 15 секунд/ свыше 140 % - защитное отключение
Процент отклонения выходного напряжения, %	± 5%
Работа с генераторами	Невозможна
Разрыв нейтрали при переходе на питание от аккумуляторов	Не разрывается
Разъёмы	Евророзетка – 2шт
Системы защиты	Сбой входного напряжения, низкое напряжение батарей, перегрузка, перегрев, неисправность ИБП
Способ размещения	на горизонтальной плоскости
Тип ИБП	Line-interactive
Тип подключаемых аккумуляторов	необслуживаемые, герметизированные, изготовленные по технологии AGM, специальные для ИБП
Ток заряда, А	10
Относительная влажность, %	0-95% без конденсата
Количество фаз	Одна
Класс защиты	IP 20

Страна происхождения	Россия
Байпас	Есть

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.