

Описание товара ИБП Исток ИДП-2-3/3-10-380-Д



Описание

- Производитель - Русэлт™, Россия Отличительной особенностью источника бесперебойного питания серии ИДП-2 является:
- применение новых 2-ух уровневых выпрямителей на биполярных транзисторах с изолированным затвором IGBT, выполняют функции корректора коэффициента мощности, что обеспечивает высокий входной коэффициент мощности 0,99 и низкий коэффициент искажения синусоидальности входного тока;
- новейшая система управления аккумуляторными батареями в ИБП гарантирует увеличение срока службы и максимизирует производительность за счет интеллектуальной зарядки автоматический/ручной тест аккумуляторной батареи, определение времени резервирования, защита от полной разрядки, отчеты о состоянии батареи;
- детализированная запись до 500 событий в журнале;
- функция ЕРО Аварийное отключение;
- возможность параллельного включения до 16 ИБП управление, мониторинг за всеми ИБП с помощью одного дисплея;
- функция совместимости источника бесперебойного питания с генераторами серия имеет функцию «мягкого старта»;
- коммуникационные порты RS-232 опционально SNMP, RS485, ModBus, позволяет осуществлять мониторинг ИБП и параметров электросети, а также производить свертку операционной системы компьютера с помощью программного обеспечения или сети internet.

Характеристики

Время автономной работы	-
Форма выходного сигнала	On-Line (Двойное преобразование)
Гарантия	1 год

Дисплей	ЖК дисплей и светодиодная индикация
Габариты, мм	505x1140x720
Входная частота, Гц	50 +/- 5%
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	266-458
Мощность, ВА	10000
Напряжение цепи постоянного тока, В	384
Процент отклонения выходного напряжения, %	380±1%
Разъёмы	RS - 232, сухие контакты
Относительная влажность, %	0 - 95, без конденсата
Класс защиты	IP20
Байпас	Есть
Мощность, кВт	7

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.