

Описание товара Сплит-система Roda RS-GR24RV/RU-GR24RV Revolution



Описание

Roda Revolution – это модель современного кондиционера настенного монтажа, который предназначен для установки в помещения, площадью не более 70 м2. Он позволяет как охлаждать, так и нагревать воздух, а также осушать его при повышенной влажности. Оснащен дисплеем и пультом ДУ.

Особенности и преимущества Roda RS-GR24RV/RU-GR24RV Revolution:

- Класс энергоэффективности: A
- Энзимный фильтр
- Wi-Fi ready
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, авто
- Современный интуитивно понятный пульт дистанционного управления с подсветкой
- Экологичный фреон R410a
- Стильный матовый корпус внутреннего блока
- 4D воздушный поток
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Низкий уровень шума
- Функция Anti-F
- Функция Display
- Функция iFeel
- Функция iClean
- Функция Quiet
- Функция Sleep
- Функция Swing

- Функция Timer
- Авторестарт
- Автоматическая защита
- Антисквозняк
- Самоочистка
- Самодиагностика
- Защитная крышка клапанов внешнего блока
- Разморозка наружного блока Intelligent Defrosting
- Blue fin покрытие всех теплообменников
- Антикоррозийное покрытие корпуса наружного блока
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
- Гарантия до 5 лет (подробнее в гарантийном талоне).

Характеристики

Страна бренда	Германия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	56.5 кг
Площадь помещения	70 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	19
Мощность охлаждения	7.05 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24 (до 70-80 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.15 кВт
Расход воздуха, м³/час	850
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	24.4 × 94 × 31.6 см
Вес (внутренний блок)	11.5 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.97 кВт
Мощность обогрева	7.2 кВт

Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	18 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 82.5 × 65.5 см
Вес (внешний блок)	45 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	46
Коэффициент эффективности COP	3.65
Коэффициент эффективности EER	3.26
Бренд	Roda

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.