

## Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Italtherm City Class 25 FR WB

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_italtherm\\_city\\_class\\_25\\_fr\\_wb](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_italtherm_city_class_25_fr_wb)



### Описание

Котел газовый ITALTHERM серии CITY CLASS FR - это современный, надежный и высокоэффективный продукт, разработанный инженерами завода ITALTHERM и занимающий особое место в линейке производителя. Предназначен для настенной установки и полностью готов к монтажу. Благодаря своим компактным размерам, данный котел может быть установлен практически в любом помещении (на кухне, в гараже, в кладовой и т.д.) Вашего дома или квартиры.

Котел оборудован специальным вытяжным устройством, позволяющим данному котлу работать с мобильным (длинною около 1 метра) коаксиальным дымоходом. Это крайне удобно, если в помещении, где планируется установка, нет отдельно возведенного классического дымохода, либо данный дымоход имеет хронические проблемы с тягой.

Газовый водогрейный котел CITY CLASS FR имеет закрытую камеру сгорания. Это очень удобно, так как весь кислород, необходимый для поддержания процесса горения, поступает в данный котел с улицы через дымоход.

Отопительный аппарат не имеет встроенного водонагревателя, но может успешно работать в паре с внешним водонагревателем косвенного нагрева (приобретается отдельно).

Котел является энергозависимым - для его работы требуется подключение к электрической сети. Все газовые котлы ITALTHERM проходят тестирование на заводе (розжиг, проверка герметичности водяного и газового контуров, регулировка автоматики и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества.

### **Особенности и преимущества Italtherm City Class 25 FR WB:**

- Фильтр на входе воды в котел
- Функция антифриз для контура отопления
- Ультра компактные размеры
- Спроектировано для возможности легкого обслуживания
- Готов к подключению внешнего бойлера
- Гидравлическая группа из латуни
- Функциональный LCD-дисплей
- Высококачественный циркуляционный насос GRUNDFOS
- Трехходовой клапан с электроприводом

### **Характеристики**

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Страна бренда             | Италия                                 |
| Страна сборки             | Италия                                 |
| Цвет                      | белый                                  |
| Электропитание            | 220-240/1/50                           |
| Гарантийный срок          | 2 года                                 |
| Дополнительная информация | Объем расширительного бака<br>8 литров |
| Длина                     | 30 см                                  |
| Ширина                    | 40 см                                  |
| Высота                    | 70 см                                  |
| Вес                       | 29.7 кг                                |
| Мощность                  | 25 кВт                                 |
| КПД %                     | 94                                     |
| Защита                    | газ-контроль, защита от<br>перегрева   |
| Способ установки          | Вертикально                            |
| Тип котла                 | газовый                                |
| Камера сгорания           | закрытая                               |
| Кол-во контуров           | одноконтурный                          |
| Отапливаемая площадь      | 250 кв. м.                             |
| Установка                 | Настенная                              |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Конденсационный                              | Нет                  |
| Вид топлива                                  | Природный газ        |
| Энергонезависимый                            | Нет                  |
| Материал первичного теплообменника           | медь                 |
| Встроенный расширительный бак                | Да                   |
| Встроенный циркуляционный насос              | Да                   |
| Температура теплоносителя, °C                | 35 — 80              |
| Расход природного газа куб. м/час            | 2.72                 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                    |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 20                   |
| Управление                                   | электронное, дисплей |
| Особенности                                  | ЖК дисплей           |
| Диаметр коаксиального дымохода               | 60/100 мм            |
| Патрубок подключения контура отопления       | 3/4"                 |
| Патрубок подключения газа                    | 3/4"                 |
| Встроенный бойлер                            | Нет                  |
| Бренд                                        | Italtherm            |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.