

Описание товара Сплит-система AUX ASW-H12B4/LK-700R1DI



Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	5.3 кВт
Мощность обогрева	5.4 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.65 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.5 кВт
Гарантийный срок	3 года
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер

Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	38
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	7 м
Расход воздуха, куб. м/ч	850
Габаритный размер (внутреннего блока)	85/30/19.8см
Габаритный размер (внешнего блока)	79.5/52.5/29см
Вес (внешний блок)	38 кг
Вес (внутренний блок)	11 кг
Цвет	белый
Хладагент	R 410A

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.